

HiSUN Sector E1 - 4x4 – Műszaki specifikációk



MEGHAJTÁS

Motor	72V AC aszinkron
Névleges teljesítmény	7,5LE / 5,5kW (max. 27LE)
Üzemi feszültség	72V
Akkumulátorok	11.5 kWh LiFePO4
Töltőberendezés	Fedélzeti
Töltési idő	6 – 8 óra
Sebességváltó	Fő seb.váltó: Előremenet-Üres-Hátramenet - 3 Sebesség: Magas-Alacsony-Közepes - 4x4 Drive (kapcsolható)
Differenciálzár	Első zárral

MÉRETEK

Hossz	2800 mm
Szélesség	1640 mm
Magasság tetővel	1950 mm
Tengelytáv	1850 mm
Külső fordulósugár	3400 mm
Plató mérete	1300 x 780 mm (Sz x H)
Oldalfal magassága	260 mm



NRG CAR KFT.
2351 Alsónémedi,
Déli utca 17.
Tel.: +36 29 789 010
e-mail: info@nrgcar.eu
www.nrgcar.eu

TELJESÍTMÉNY	
Ülések	2
Menetkész tömeg	575 kg
Max. sebesség	60 km/h
Hatótáv	80 km (sík terepen, 20 km/h átlagsebességnél)
Mászóképesség	30%
EGYÉB	
Max. vontatható tömeg	275 KG
Első felfüggesztés	Tekercsrugó hidraulikus lengéscsillapítóval
Hátsó felfüggesztés	Tekercsrugó hidraulikus lengéscsillapítóval
Fékek	Hidraulikus tárcsafékek
Kézifék	Független
Gumiabroncsok	Első: 26 x 9-14 radial; Hátsó: 26 x 11-14 radial
KERET / ALVÁZ	
Keret	Hegesztett alváz, anti-korróziós kezeléssel
Motorháztető	TPO

A HiSUN Sector E1 4x4 modell közúti forgalomba helyezhető bármely EU tagállamban L7e-B2 kategóriában. „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető!

Nyilatkozunk, hogy a jelen árajánlatban szereplő jármű kizárólagos magyarországi forgalmazói vagyunk!

WE GIVE YOU THE ENERGY